

# F Series

## 介绍 Introduction

- ! F15是15"二分频全频音箱, 内置经电脑检测的无源分频器。
- ! 高音采用3"钛金属振膜, 90°H/50°V Cd号角, 高频通透、明亮、具穿透力, 配合优化效能低音单元, 具有超强的投射力度和弹性。
- ! 特殊梯形箱体设计, 坚固的箱体组合结构, 方便安装和阵列, 箱体喷涂聚脂防水漆, 防水、防潮、耐晒、易于日常防护。
- ! 安装方式除配备标准吊挂装置外,在箱体底部还设有金属支架孔, 可满足不同场所的安装要求。
- ! 此音箱适用于体育馆、剧院、DISCO、夜总会等娱乐场所。
- ! 要求更宽的音场效果时, 可用S18、S218、LS1200等超低频箱组合在一起使用, 会有更好的音场效果。

## 警告 Warning

- ! +1/+2和-1/-2为音箱的输入端, 并通过输出插座可以与其它音箱并联使用,但要注意的是此时所有扬声器的阻抗与功放的匹配问题。
- ! 请不要长时间地超负荷运行, 避免音箱特别是单体遭损坏。
- ! 为了避免设备损坏, 请注意放大器与设备的匹配及正常使用。



注意: 配合厂方提供参考的处理器或数据使用能发挥最佳效果, 以保证单元的稳定性。

## 技术指标 Technical Specifications

功率	Rated Power Aes	400W
峰值功率	Peak Power	1200W
阻抗	Nominal Impedance	8Ω
频率响应	Frequency Response(+/-3dB)	55Hz--18KHz
灵敏度	Sensitivity(2.83v/1m)	99dB
最大控制声压	Maximum Spl Continuous	123dB
峰值	Maximum Spl Peak	129dB
覆盖角度	Dispersion -6dB	
水平	Horizontal	90°
垂直	Vertical	50°
驱动器规格	Drive Specification	
低音	Lf Drive	1X15"(390mm)/3"Voice Coil
高音	Hf Drive	1.4"exit Compression Driver 3"Voice Coil
接线器	Connectors	2 X Neytrik N14
接线方式	Paralleled Neutrik Speakon	+1/-1,+2/-2
箱体原料	Enclosure Material	Plywood
箱体面漆	Cabinet Finish	Textured Polyester Paint
吊挂装置	Hoisting Set	12 x M8
箱体尺寸	Dimensions (WxHxD)	471X690X443
重量	Weight(kg)	32.5kg