

接收頻道	四頻道
機箱規格	EIA 標準 1U 金屬機箱
面板顯示	彩色 VFD（真空螢光管顯示器）顯示器，可同時顯示頻段代號、頻道設定、RF/AF 信號強度、自動選訊、雜訊干擾及發射器的電池容量，可設定群組、頻道、頻率、使用者名稱、靜音位準、PC 遙控位址及面板鎖定等多項功能。
載波頻段	UHF 620~934MHz
頻帶寬度	24MHz
預設頻率數	第 01~06 群組各預設 8 個無條件限制的互不干擾頻率，第 07、08 群組各預設 12 個及第 09、10 群組各預設 16 個互不干擾頻率，共預設 104 個精挑的頻率組合。
接收方式	雙調諧器純自動選訊接收
振盪模式	PLL 相位鎖定頻率合成
射頻穩定度	±0.005% (-10~50℃)
實用靈敏度	在偏移度等於 40KHz，輸入 6dB μ V 時，S/N>80dB
最大偏移度	±68KHz 具有音量擴展
綜合 S/N 比	>105dB(A)
綜合 T.H.D.	<0.5% @ 1KHz
綜合頻率響應	50Hz~18KHz，具低頻衰減濾頻電路
靜音控制模式	獨創「音碼及雜訊鎖定」雙重靜音控制
音量輸出	預設等於音頭靈敏度，使用者不必調整音量輸出。
最大輸出電壓	三段式切換：平衡式：+16dBV / 0dBV / -6dBV，非平衡式：+10dBV / 0dBV / -6dBV。
輸出插座	XLR 平衡式插座
輸出切換	可切換單獨頻道或混合輸出
操作方式	可手動調整及連接電腦遙控
靜音調整	使用正面板飛梭旋鈕
靜音調整顯示	由彩色 VFD 視窗選項顯示
電源供應	內建 100~240V AC 交換式供應器
尺寸	482(寬)×44(高)×260(深)mm
重量	約 3.4kg
搭配發射器	ACT-7H，ACT-7T
備註	各項規格如有誤差，以實際產品為依據。 載波頻率範圍、最大偏移度等依照各國電波法規各有不同規格。